

TÄHTISAUNAT Oy

SKÖTSELANVISNINGAR FÖR BASTULAVAR

Vi rekommenderar att man behandlar alla typer av bastulavmaterial med antingen bastulavskydd eller paraffinolja innan man tar bastulavarna i bruk för första gången.

Bastulavpaketet från Tähtisaunat innehåller paraffinolja för den första behandlingen av bastulavarna. I framtiden kan du köpa paraffinolja från antingen apoteket, varuhus eller från Tähtisaunat oy.

Paraffinolja täpper till träfibrerna och återställer eventuella polerade områden till sin normala färgton och, framför allt, förlänger bastulavarnas livslängd avsevärt.

En noggrann eftertorkning efter basatubad är den viktigaste behandlingen av lavarna.

Kraftig vätning och torkning orsakar ytspänningar i bastulavarna så du bör sträva efter en stabil fuktreglering för att undvika sprickbildning.

För att minska genomvätning och underlätta torkning kan bastulaven behandlas med paraffinolja. Behandlingen gör bastulavens färg mörkare och håller färgen jämn under en längre tid eftersom vätska som droppat inte skapar permanenta fläckar på ytorna.

Det lönar sig att applicera paraffinolja med t.ex. svamp eller pensel på synliga ytor samt på sågändar där träets porer lättare absorberar fukt. Överflödiga olja kan torkas bort från bastulavens yta med en luddfri bomullsduk. Det lönar sig att upprepa behandlingen varje halvår.

Även användningen av bastudukar och att höja sittnivåerna efter bastubad minskar mörkfärgning och att spänningar uppstår när träet torkar. En effektiv ventilation i bastun och att man låter aggregatet vara i gång i cirka en halv timme efter avslutat bastubad kommer också att hjälpa till att torka upp bastun.

Rengöring av bastu

Bastulavar och väggar bör rengöras grundligt ett par gånger om året.

Tvätta bastulavarna med en mjuk rengöringsborste som har längre borst i spetsen eller med skurborste som har olika typer av grovhet och modell. Träytorna tvättas i träfibreriktning med varmt vatten och ett tvättmedel som är ämnat för bastutvätt. Skölj först med varmt vatten och slutligen med kallt vatten, detta sluter träfibrerna och gör nedsmutsningen av ytan långsammare. Användning av högtryckstvätt rekommenderas inte eftersom det sliter på lavar och vägghpaneler. Efter tvätt måste bastun få torka ordentligt.

Bastulavarna behandlas med paraffinolja t.ex. följande dag.

Experterna betonar noggrann och regelbunden rengöring samt korrekt ventilation och torkning av utrymmen efter bastubad.

Bastulavarnas garantitid är ett år. Garantin täcker produktionsfel. Garantin täcker inte skador som orsakats av fukt, exempelvis träblånad, fukt, mögelskador eller sprickor i trä.

